

FJ-AGRO APS

Smedemesteren ApS

FJ-AGRO -ET GODT VALG!
Vi garanterer for kvalitet og
godt håndværk



FJ Mobile Vandingsmaskiner

Mobile vandingsmaskiner med høj ydelse,
stor driftsikkerhed, lang levetid, lave
vedligeholdelsesomkostninger
og enkel betjening.



FJ-AGRO ApS Smedemesteren ApS Tel: 0045 75 33 52 70 Mail: fj@fj-agro.dk Web: www.fj-agro.dk

FJ Vandingsmaskine

Fælles for vores 4 modeller af mobile vandingsmaskiner er, at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. De er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og malet. Tromle og afdækninger er varmegalvaniseret.



- Kraftig opbygning
- Robust undervogn med store hjul
- Kraftig industri bagtøj
- Fremdrift efter behov 10-50m/T
- Skånsom oprulning
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske
- Varmegalvaniseret tromle
- Hydraulisk bremse af tromle
- 100 mm tromleaksel med lejer
- Selvopstrammende dobbelt remtræk
- Hejs på stjert
- Sandblæst, grundet og malet
- Hydraulisk tvangsstyring af forhjul
- Op til 1100 m/ 110 mm slange
- Op til 950 m/ 125 mm slange

Donslund Vandingsmaskiner

En enkel, pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning
- Robust undervogn med store hjul
- Kraftig industri bagtøj
- Fremdrift efter behov 10-50m/T
- Skånsom oprulning
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske
- Varmegalvaniseret tromle
- Op til 700 m/ 100 mm slange
- Op til 650 m/ 110 mm slange



Kvalitet og godt håndværk

Finn Jørgensen startede i 1994 virksomheden Smedemesteren, men har allerede siden 1984 været beskæftiget med fremstilling af vandingsmaskiner. På grund af stigende eksportaktivitet tilføjede Smedemesteren i 2012, navnet FJ-AGRO ApS som virksomheden i dag bliver markedsført under. Udover FJ Vandingsmaskiner fremstiller virksomheden også FJ Kodriver, FJ Foderbordslåger, FJ Kreaturbåre og Roustbøren. Kendetegnende for alle vores produkter er, at det er godt og solidt håndværk.

Udstyr	FJ 600	FJ 750	FJ 900	FJ 950	Donslund		
					1650	1800	1800 XL
Ranger Kanon m/ 3 dyser	X	X	X	X	X	X	X
Twin 202 Kanon m/ 3 dyser	0	0	0	0	0	0	0
Stop ved overtryk eller undertryk	X	X	X	X	X	X	X
Hydraulisk bremse	0	0	0	0	0	0	0
Fuldstrømskabine	X	X	X	0	X	X	X
100 mm tromleaksel med lejer	0	X	X	X	0	0	0
Kraftig industribagtøj med differentiale	X	X	X	X	X	X	X
Selvopstrammende dobbelt remtræk	X	X	X	X	0	0	0
Hejs på stjert	X	X	X	X	X	X	X
Varmegalvaniseret tromle	X	X	X	X	X	X	X
Sandblæst, grundet og malet	X	X	X	X	X	X	X
Hydraulisk tvangsstyring af forhjul	0	X	X	X	0	0	0
Program Regn 10	0	0	0	0	0	0	0
Solcelle batterioplader	0	0	0	0	0	0	0
Pressostat	0	0	0	0	0	0	0
Overvågning	0	0	0	0	0	0	0
Brede baghjul 480/657R28/136	0	0	X	X	0	0	0

X = Standardudstyr

0 = Ekstraudstyr

Tekniske data	FJ 600			FJ 750		FJ 900		FJ 950		Donslund				
										1650	1800	1800 XL	1800 XL	1800 XL
Slange PE, 8 bar. Ø Udv. (mm)	100	110	125	110	125	110	125	110	125	100	110	100	110	110
Indv. (mm)	84,4	93,6	104,2	93,6	104,2	93,6	104,2	93,6	104,2	84,4	93,6	84,4	93,6	93,6
Slangelængde max. (m)	700	600	450	850	650	1100	800	1400	950	525	400	700	550	650
Kapacitet (m3/t)	25-60	25-80	30-100	30-80	30-100	30-80	30-100	30-80	30-100	25-60	25-80	25-60	25-80	25-80
Ranger Kanon	Ranger Kanon			Ranger Kanon							Ranger Kanon			
Hastighed (m/t)	10-50			10-50		10-50		10-50		10-50		10-50		10-50
Længde (ekskl. stjert) (cm)	740			780		780		860		610		620		620
Højde (cm)	345			401		401		420		330		358		378
Bredde (cm)	230			216		246		246		210		220		220